

### **AIROMATIC PS4000**

Tenda per giardini d'inverno. Azionamento elettrico con motoriduttori a corrente alternata 230 V / 50 HZ con freno a frizione e finecorsa elettronico e protezione termica. Connessione con grado di protezione IP44, cavo 150 cm, 4 poli doppio isolamento. Cassonetto tondo in alluminio estruso. Testate laterali in lega di alluminio, dotate di innesti per guide laterali, per il fissaggio del supporto del rullo avvolgitore e del motoriduttore. Frontalino in alluminio estruso, con scanalature per l'inserimento del tessuto e dei perni di collegamento con il sistema di scorrimento. Guide laterali in alluminio estruso, complete di meccanismo di movimento con pattino, collegato tramite cavetto in acciaio inox a molle a gas, cavità per l'inserimento delle testate laterali e scanalature per le staffe di fissaggio. Staffe di fissaggio in lega di alluminio, per montaggi di tende singole o accoppiate. La tenda viene dotata di un profilo intermedio, se la sporgenza è superiore a 300cm e due profili intermedi se la sporgenza supera i 350cm. Il profilo intermedio in alluminio estruso, completo di kit, funge da sostegno per il tessuto. Staffe di fissaggio e guide laterali in lega di alluminio. Viteria inox.

### **Optional:**

#### **Azionamento elettrico**

Motoriduttore radio con finecorsa elettronico: motoriduttore 230 VAC, 50 Hz oppure 120 VAC, 60 Hz con freno elettromeccanico e finecorsa elettronico con arresto in battuta. Ricevitore radio integrato, protezione termica, con grado di protezione IP44 (spruzzi d'acqua), cavo 50-150 cm