

AIROMATIC PS4500

Tenda per giardini d'inverno. Azionamento elettrico con motoriduttori a corrente alternata 230 V / 50 HZ con freno a frizione e finecorsa elettronico e protezione termica. Connessione con grado di protezione IP44, cavo 150 cm, 4 poli doppio isolamento. Cassonetto tondo in alluminio estruso. Testate laterali in lega di alluminio, per la chiusura del cassonetto, dotate di innesti per guide laterali, per il fissaggio del supporto del rullo avvolgitore e del motoriduttore. Rullo avvolgitore in acciaio zincato, con ogiva per l'inserimento del tessuto. Frontalino in alluminio estruso con scanalature per l'inserimento del tessuto e dei perni di collegamento con il sistema di scorrimento. Guide laterali in alluminio estruso, complete di meccanismo di movimento con pattino, collegato tramite cavetto in acciaio inox a molle a gas, cavità per l'inserimento delle testate laterali e scanalature per le staffe di fissaggio.

Staffe di fissaggio in lega di alluminio per montaggi di tende singole o accoppiate.

La tenda viene dotata di un tubo intermedio, se la sporgenza è superiore a 300 cm e due tubi intermedi, se la sporgenza supera i 500 cm.

Il tubo intermedio in alluminio estruso, completo di kit, funge da sostegno per il tessuto. Staffe di fissaggio e guide laterali in lega di alluminio. Viteria inox.

Optional:

Azionamento elettrico

Motoriduttore radio con finecorsa elettronico: motoriduttore 230 VAC, 50 Hz oppure 120 VAC, 60 Hz con freno elettromeccanico e finecorsa elettronico con arresto in battuta. Ricevitore radio integrato, protezione termica, con grado di protezione IP44 (spruzzi d'acqua), cavo 50-150 cm