

SELECT-BOX S8250

Tenda cassonata con barra triangolare portante in acciaio zincato, verniciato alle polveri. Apertura e chiusura con asta di manovra verniciata alle polveri nei colori standard e dotata di maniglia e gancio. Arganello a coppia conica con finecorsa e frizione, rapporto di trasmissione 4,5:1. Calotta perno ottagonale retrattile e rullo avvolgitore in acciaio zincato con ogiva, per l'inserimento del tessuto. Cassonetto in alluminio estruso, con viti d'arresto, testate laterali e fermo cassonetto in lega di alluminio. Frontalino in alluminio estruso con estremità laterali, scanalature per il fissaggio dei bracci e del tessuto e forma ben adattabile al profilo del cassonetto. Bracci estensibili in alluminio estruso con molle integrate e cavetti in acciaio inox. Supporto bracci in lega di alluminio con vite di regolazione dell'inclinazione che va da orizzontale fino ad un massimo di 50gradi. Accessori in lega di alluminio pressofuso, piastre di fissaggio in lega di alluminio pressofuso per il montaggio sia a soffitto che a parete. (optional: piastre per legno).

Optional: movimento motorizzato con motoriduttori a corrente alternata 230 V / 50 Hz con freno a frizione, finecorsa elettronico e protezione termica. Connessione con grado di protezione IP44, cavo 50-150 cm, 4 poli doppio isolamento.

Optional:

Azionamento elettrico

Con finecorsa elettronico: motoriduttore 230 VAC, 50 Hz oppure 120 VAC, 60 Hz con freno elettromeccanico e finecorsa elettronico con arresto in battuta. Protezione termica, con grado di protezione IP44 (spruzzi d'acqua), cavo 50-150 cm

Motoriduttore radio con finecorsa elettronico: motoriduttore 230 VAC, 50 Hz oppure 120 VAC, 60 Hz con freno elettromeccanico e finecorsa elettronico con arresto in battuta. Ricevitore radio integrato, protezione termica, con grado di protezione IP44 (spruzzi d'acqua), cavo 50-150 cm