TENDABOX BX3000

Tenda cassonata con azionamento manuale o motorizzato.

Cassonetto di protezione con forma ad U (dimensione 179 x 145 mm), rinforzato a partire da 500 cm di larghezza (dimensione 179 x 145 mm), in alluminio estruso con scanalature superiori ed inferiori per l'inserimento dello spazzolino. Testate laterali di chiusura cassonetto per il fissaggio del rullo avvolgitore in acciaio zincato ø 78 o ø 85 e per il fissaggio dei bracci. Flange di fissaggio (installate sulle testate laterali) con kit di aggancio della tenda alle piastre per il montaggio a parete o soffitto. Flange di fissaggio, testate laterali e piastre in lega di alluminio pressofuso. Apertura e chiusura della tenda manuale tramite arganello a coppia conica con finecorsa integrato e frizione, rapporto di trasmissione 4.5:1. Azionamento dell'arganello tramite asta di manovra removibile in metallo, verniciata alle polveri nei colori bianco, grigio o marrone con gancio e maniglia in nylon fino a 600 cm di LT (braccio S534), da 600 cm di LT azionamento motorizzato (braccio BX330). Frontalino in alluminio estruso in forma arrotondata (dimensione 98 x 131 mm) o quadra (dimensione 98 x 131 mm) con estremità laterali in nylon. Bracci estensibili in alluminio estruso, componenti di precisione in lega di alluminio pressofuso, molle integrate e doppi cavetti in acciaio inox rivestiti. Semplice regolazione continua dell'angolo di inclinazione da 0° - 85° tramite vite di regolazione integrata nella flangia di fissaggio, sia in montaggio a parete che a soffitto. Tutti i profili in alluminio sono generalmente cromati. I profili e le parti sfuse in allumino pressofuso, vengono verniciati a polvere in modalità per esterno. Tutte le viti a vista in acciaio inox. Tessuto dal campionario STOBAG, in acrilico tinto in massa (listino prezzi gruppo 1), solidità dei colori, elevata protezione dai raggi UV, buona resistenza alla trazione, all'acqua e alle macchie.

Optional:
Piastre
Sono disponibili svariate tipologie di piastre in funzione del tipo di montaggio, come su cemento armato, su strutture in legno/acciaio, travi ecc.

Profilo di chiusura a parete
Profilo di chiusura a parete in alluminio estruso, completo di estremità laterali in lamiera di alluminio. Montato sulla facciata evita infiltrazioni di acqua tra la parete e la tenda.

Protezione rullo avvolgitore
Profilo in alluminio estruso per la protezione del rullo avvolgitore.

Volant-Plus
Il Volant-Plus è composto da un frontalino con rullo avvolgitore, tessuto e profilo per volant. Il tessuto viene abbassato tramite arganello ed asta di manovra.

Azionamento elettrico
Con finecorsa elettronico: motoriduttore 230 VAC, 50 Hz oppure 120 VAC, 60 Hz con freno elettromeccanico e finecorsa elettronico con arresto in battuta. Protezione termica, con grado di protezione IP44 (spruzzi d'acqua), cavo 50-150 cm

Motoriduttore radio con finecorsa elettronico: motoriduttore 230 VAC, 50 Hz oppure 120 VAC, 60 Hz con freno elettromeccanico e finecorsa elettronico con arresto in battuta. Ricevitore radio integrato, protezione termica, con grado di protezione IP44 (spruzzi d'acqua), cavo 50-150 cm

Tessuto / tecnica di confezione
Tessuto per tenda da sole in poliestere, acrilico ecc e diverse tecniche di confezionamento come l'incollaggio, la cucitura con filo TENARA ecc, da campionario STOBAG (collezione Index)