

VENTOSOL-LUNERO VD5200

Tenda oscurante con chiusura lampo

Profilo estruso del cassonetto, altezza 120,5 mm, larghezza 126 mm, lievemente arrotondato. Testate laterali in lega di alluminio pressofuso. Tubo avvolgitore: in acciaio zincato 78 mm o 85 mm.

Azionamento manuale con asta di manovra (rapporto di trasmissione 4:1) con finecorsa o, da una superficie totale > 8 m², oppure a partire da un'altezza > 4.000 mm, con motoriduttore a corrente alternata 230 V / 50 Hz, con freno a frizione e finecorsa elettronico con arresto in battuta sul cassonetto. Supporti in lega di alluminio estruso idonei alle testate laterali.

Il frontalino in alluminio estruso 24 x 40 mm, è dotato di una zavorra in acciaio che funge da peso aggiuntivo, per aumentare la trazione del tessuto. Tutti i profili in alluminio e tutti i componenti in alluminio pressofuso, sono verniciati a polvere. Lo spazzolino integrato, assicura una migliore chiusura della tenda e quindi una maggiore protezione dallo sporco. Tessuto microforato (Soltis B92-N) della STOBAG-Collection.

VD5200/1 Montaggio a parete

Fissaggio a parete con sistema a clip in nylon abbinato alla gomma espanza per un oscuramento totale o con piastra di fissaggio in alluminio I profili guida a U laterali (profilo in alluminio estruso 41 x 34 mm), dispongono di una scanalatura integrata per l'aggancio della clip o della piastra di fissaggio, nonché del sistema di scorrimento del tessuto nella guida SIR-Systems™ (Soft Integrated Retaining System) in nylon.

VD5200/2 Montaggio in luce

Fissaggio in luce con guide laterali.

I profili guida a U laterali (profilo in alluminio estruso 33 x 34 mm) sono adatti solo per il montaggio in luce. Per lasciare gioco di movimento e rendere più sicuro il sistema di scorrimento del tessuto nella guida SIR-Systems™ (Soft Integrated Retaining System), in ogni binario sono integrati due profili guida in nylon.

Optional:

Azionamento elettrico

Motoriduttore radio con finecorsa elettronico: motoriduttore 230 VAC, 50 Hz oppure 120 VAC, 60 Hz con freno elettromeccanico e finecorsa elettronico con arresto in battuta. Ricevitore radio integrato, protezione termica, con grado di protezione IP44 (spruzzi d'acqua), cavo 50-150 cm