VENTOSOL-LUNERO VD5600

Tende oscuranti con tecnica di chiusura automatica

Profilo cassonetto ispezionabile in alluminio pressofuso, altezza 165 mm e larghezza 165 mm, leggermente arrotondato e dotato di spazzolino per limitare la rumorosità durante l'apertura. Testate laterali in lega di alluminio pressofuso, così come l'intero sistema di blocco/sblocco e le 3 uscite cavi *(incl. coperture in nylon)*. Il rullo avvolgitore, di 100 mm di diametro, è in acciaio zincato. L'azionamento avviene con motore a corrente alternata da 230V/50Hz o 120V/60Hz *(specifico per paese)* con freno a frizione e spegnimento elettronico al finecorsa. Controcuscinetti e cuscinetti motore in lega di alluminio, idonea all'estremità laterale. Il frontalino in alluminio pressofuso 45 x 81 mm è dotato di zavorra in acciaio zincato a fuoco come peso aggiuntivo, stabilizzato con un fissaggio in gomma applicato su entrambi i lati. Lo spazzolino assicura la perfetta chiusura della tenda. Tutti i profili in alluminio e tutti i componenti in alluminio pressofuso a vista sono polverizzati. Il tessuto della collezione STOBAG che non lascia penetrare la luce, è in tessuto di poliestere rivestito di PVC.

VD5600/1 (montaggio a parete)
Fissaggio a parete con avvitamento diretto o con supporto di fissaggio in alluminio. I profili guida laterali in due componenti, costituiti da un profilo frontale *(profilo in alluminio pressofuso 33 x 21 mm)* e di un profilo principale *(profilo in alluminio pressofuso 57 x 38 mm)*, sono dotati di una scanalatura integrata per l'aggancio dei supporti e, su richiesta, anche di fori di fissaggio prepunzonati. Inoltre, sono dotati di sistema SIR *(Soft Integrated Retaining System)* che, grazie alle clip a molla in nylon integrate, garantisce la massima tensione del tessuto.

VD5600/2 montaggio in luce
Fissaggio in luce con avvitamento diretto. Il profilo frontale *(profilo in alluminio pressofuso 33 x 21 mm)* della guida laterale in due componenti è identico a quello impiegato per il montaggio a parete. Il profilo principale *(profilo in alluminio pressofuso 57 x 38 mm)* è invece adatto solo per il montaggio in luce e viene assemblato simmetricamente, per essere così idoneo sia per l'apertura della tenda verso l'interno che verso l'esterno. Grazie alle clip a molla in nylon integrate a scomparsa, il sistema integrato SIR *(Soft Integrated Retaining System)* garantisce la massima tensione del tessuto.

Opzione:

Radioazionamento motorizzato elettrico
Motore radio con finecorsa elettronico. Motore, 230V/50Hz oppure 120V/60Hz *(specifico per paese)* con freno elettromeccanico con radioricevitore integrato, termoprotezione, Classe IP44 *(contro gli spruzzi d'acqua)*, con cavo di collegamento da 50-150 cm.